



FOLDEVÆG MED GLAS



Foldevægge er en enkel og praktisk løsning, hvor der ønskes en flexibel rumopdeling. De kan på få minutter opdele eller udvide lokaler efter øjeblikkelige behov. En foldevæg med glas er ideel til opdeling af rum, hvor der ønskes lysgennemstrømning fra rum til rum.

Foldevæggen består af elementer, der alle er indbyrdes forbundet. Elementerne følger derfor med i én bevægelse, når der trækkes i det forreste element.

Foldevæggen er forsynet med en gående dør, der sikrer adgang fra rum til rum, når foldevæggen er lukket – medmindre andet ønskes.

Når foldevæggen er åben kan vægelementerne enten parkeres til én side eller fordelt med halvdelen i hver side.

Specifikationer:

Elementtykkelse: 65 mm

Optimal elementbredde: ca 800 mm

Max højde: 2700 mm

Vægt pr m²: ca 28 kg (Afhængig af glastype)



Som standard leveres foldevæggen med 6,4 mm lamineret glas med en lyddæmpning omkring Rw 32 dB.

Flexi foldedøre kan tilbyde tykkere glas, hvor lydisolering kan komme op på Rw 38 dB eller Rw44 dB.

Foldevæggen kan leveres med glas i forskellige udformninger såsom sandblæst, med silketryk eller folie.

For yderligere information omkring muligheder og løsninger kan vi kontaktes på nedenstående: